



ASTOR

od **358**/440,34
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS. Wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



profil skrzydła

drzwi ASTOR, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ASTOR, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	01SM	01S6	01S8	01S10
	358/440,34	474/583,02	574/706,02	605/744,15	637/783,51

KOLORYSTYKA

MALOWANE

000

biały
(NCS s0500-N)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)				
Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały mat o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę, lub do blokady łazienkowej	typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80” 15/18,45
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
„90” wersja przylgowa (nietyпова szerokość, światło przejścia 877 mm); wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała - 963 mm, regulowana - 969 mm, regulowana DIN - 921 mm); wymiar skrzydła w drzwiach „90” - 892x2020 mm	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
„90” wersja bezprzylgowa (nietyпова szerokość, światło przejścia 901 mm); wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała, regulowana - 986 mm, regulowana DIN - 945 mm); wymiar skrzydła w drzwiach „90” - 918x2040 mm	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	nietypowe skrócenie drzwi (max. do 100 mm) +10%
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne 30/36,90